

T A B E L A Nr 2.

Opłaty elektryfikacyjne w złotych w zależności od przychodowości gospodarstwa rolnego (doelektryfikacja).

Lp.	Grupa gospodarstw według przychodowości w roku 1953	Standardy	Całkowita opłata elektryfikacyjna na gospodarstwo zł	Roczna opłata elektryfikacyjna na gospodarstwo zł	Rata półroczna na gospodarstwo zł
1	1 — 7600	I	548,—	137,—	68,50
2	7601 — 8700	II	655,—	218,—	109,00
3	8701 — 9900	II	655,—	218,—	109,00
4	9901 — 10900	II	655,—	218,—	109,00
5	10901 — 11900	II	822,—	274,—	137,00
6	11901 — 12800	II	989,—	330,—	165,00
7	12801 — 13800	II	1153,—	384,—	192,00
8	13801 — 14700	III	1348,—	449,—	224,50
9	14701 — 16000	III	1528,—	509,—	254,50
10	16001 — 17200	III	1698,—	566,—	283,00
11	ponad 17200	III	1953,—	651,—	325,50

1342

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 27 października 1954 r.

w sprawie ustalenia cen na żelastwo użytkowe.

Na podstawie § 1 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336 i Nr A-115 poz. 1495 oraz z 1954 r. Nr A-50, poz. 683) i w wykonaniu § 14 ust. 1 uchwały nr 352 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uruchamiania oddziałów produkcji artykułów powszechnego użytku z odpadów w kluczowych przedsiębiorstwach gospodarki społecznej (Monitor Polski Nr A-59, poz. 791) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o żelastwie użytkowym, grupach żelastwa użytkowego oraz posiadaczach żelastwa użytkowego, rozumie się przez to żelastwo użytkowe, grupy żelastwa użytkowego oraz posiadaczy żelastwa użytkowego określonych w zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1954 r. w sprawie gospodarowania żelastwem użytkowym (Monitor Polski Nr A-79, poz. 926).

§ 2. Posiadacze żelastwa użytkowego grupy I sprzedawać je będą nabywcom wskazanym przez rejonowe biura sprzedaży Centralnego Zarządu Zbytu Stali Ministerstwa Hutnictwa (CZZS) oraz rejonowym biuram sprzedaży CZZS po cenach ustalonych w „Cenniku żelastwa użytkowego typowego”, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Posiadacze żelastwa użytkowego grupy II sprzedawać je będą nabywcom wskazanym przez CZZS po cenach ustalonych na odpady powstające przy produkcji przemysłu hutniczego we właściwych obowiązujących cennikach Ministerstwa Hutnictwa.

§ 4. Posiadacze żelastwa użytkowego grupy III sprzedawać je będą nabywcom wskazanym przez wydziały przemysłu prezydów wojewódzkich rad narodowych po cenach ustalonych w „Cenniku żelastwa użytkowego powstającego przy produkcji poszczególnych gałęzi przemysłu z wyjątkiem hutnictwa”, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Sprzedaż żelastwa użytkowego grupy IV następuje po cenie ustalonej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą tego żelastwa, która nie może być niższa niż zł 270 za tonnę i nie wyższa niż 70% ceny takiego samego lub najbardziej zbliżonego nowego artykułu.

§ 6. Sprzedaż żelastwa użytkowego grupy I, II, III i IV jednostkom Centralnego Zarządu Gospodarki Złomem Ministerstwa Hutnictwa następuje po obowiązujących cenach zakupu złomu.

§ 7. Zaliczenie do produkcji ubocznej wartości żelastwa użytkowego grupy I, II i III następuje według cen określonych dla tych grup żelastwa użytkowego w §§ 2 — 4.

§ 8. Zaliczanie do produkcji ubocznej wartości żelastwa użytkowego grupy IV następuje według ceny ustalonej przez ministerstwo nadzorujące jednostkę organizacyjną prowadzącą produkcję uboczną; cena nie może być niższa niż zł 270 za tonnę i nie wyższa niż 70% ceny takiego samego lub najbardziej zbliżonego nowego artykułu.

§ 9. Wartość żelastwa użytkowego pochodzącego z odpadów powstających przy produkcji odlicza się z kosztów materiałowych tej produkcji według cen określonych w § 6.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1954 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: E. Szyr

Załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 października 1954 r. (poz. 1342).

CENNIK ŻELASTWA UŻYTKOWEGO TYPOWEGO

Do żelastwa użytkowego typowego zalicza się niżej wyszczególnione wyroby hutnicze po doprowadzeniu ich do stanu używalności, tj. proste i oczyszczone z materiałów obcych.

Lp.	Rodzaj materiału	Minimalna długość lub powierzchnia	Cena w złotych za tonnę loco wagon atacja załadowania
I	<u>Stal prętowa pełna</u> okrągła, kwadratowa, sześciokątna itp. 1) profile do 25 mm grubości 2) " o grubości powyżej 25 mm płaska o szerokości do 150 mm 3) o grubości do 20 mm 4) " " powyżej 20 do 30 mm 5) " " " 30 mm	od 1500 mm wzwyż od 2000 mm wzwyż od 1500 mm wzwyż od 3000 mm wzwyż od 5000 mm wzwyż	630. 600 680 660 630
II	<u>Stal kształtowa</u> dwuteowniki i ceowniki 1) profile NP 8—12 2) " NP 14 3) " NP 16—20 4) " NP 22—24 5) " powyżej 24 mm i szerokostopowe	od 1500 mm wzwyż od 2000 mm wzwyż od 4000 mm wzwyż od 5000 mm wzwyż od 6000 mm wzwyż	650 630 600 600 630
III	<u>Stal prętowa niepełna</u> kątowniki, teowniki, zetowniki itp. 1) profile do 30 mm szerokości 2) " powyżej 30 mm do 50 mm szerokości 3) " " 50 mm do 70 mm szerokości 4) " " 70 mm do 90 mm szerokości 5) " " 90 mm szerokości	od 1000 mm wzwyż od 1500 mm wzwyż od 2500 mm wzwyż od 3000 mm wzwyż od 4000 mm wzwyż	640 640 640 640 640
IV	<u>Szyny kolejowe</u> 1) wysokości poniżej 115 mm 2) " 115 mm i powyżej	od 2000 mm wzwyż od 2200 mm wzwyż	660 660
V	<u>Walcówka żelazna i stalowa</u> okrągła, kwadratowa, płaska o grubości 5—14 mm	tylko w kręgach	690
VI	<u>Bednarka gorąco i zimno walcowana</u> w kręgach lub pasach, wszystkie wymiary	od 3000 mm wzwyż	650
VII	<u>Blacha uniwersalna</u> 1) o szerokości powyżej 400 mm i grubości do 8 mm 2) " " " 400 mm i grubości powyżej 8 mm 3) " " do 400 mm i grubości do 8 mm 4) " " do 400 mm i grubości powyżej 8 mm	od 1500 mm wzwyż od 3000 mm wzwyż od 3000 mm wzwyż od 4000 mm wzwyż	540 500 510 480

Lp.	Rodzaj materiału	Minimalna długość lub powierzchnia	Cena w złotych za tonnę loco wagon stacja załadowania
VIII	<u>Blacha czarna ocynkowana lub ocynowana</u> nie podziurawiona i bez ostrych załamów 1) o grubości do 3 mm	o powierzchni minimum 1/2 m ² , z tym że najkrótszy bok musi mieć co najmniej 400 mm	800
	2) o grubości powyżej 3 mm	o powierzchni minimum 1 m ² , z tym że najkrótszy bok musi mieć co najmniej 500 mm	510
IX	<u>Rury czarne i ocynkowane</u> nie spłaszczone i nie podziurawione wszystkie wymiary	od 2500 mm wzwyż	810

Załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 października 1954 r. (poz. 1342).

CENNIK ŻELASTWA UŻYTKOWEGO POWSTAJĄCEGO PRZY PRODUKCJI W POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU Z WYJĄTKIEM HUTNICTWA

Lp.	Rodzaj materiału	Długość lub powierzchnia kawalków	Cena w złotych za tonnę loco wagon stacja załadowania
I	<u>Stal prętowa pełna</u> okrągła, kwadratowa, sześciokątna itp. 1) profile do 25 mm grubości 2) " powyżej 25 mm grubości płaska o szerokości do 150 mm 3) o grubości do 20 mm 4) " " powyżej 20 mm do 30 mm 5) " " " 30 mm	od 500 mm do 1500 mm od 500 mm do 2000 mm od 300 mm do 1500 mm od 300 mm do 3000 mm od 500 mm do 5000 mm	540 500 580 560 540
II	<u>Stal kształtowa</u> dwuteowniki i ceowniki 1) profile NP 8—12 2) " NP 14 3) " NP 16—20 4) " NP 22—24 5) " powyżej 24 mm i szerokostopowe	od 500 mm do 1500 mm od 500 mm do 2000 mm od 1000 mm do 4000 mm od 1000 mm do 5000 mm od 1000 mm do 6000 mm	560 540 520 520 540
III	<u>Stal prętowa niepełna</u> kątowniki, teowniki, zetowniki itp. 1) profile do 30 mm szerokości 2) " powyżej 30 mm do 50 mm szerokości 3) " " 50 mm do 70 mm szerokości 4) " " 70 mm do 90 mm szerokości 5) " " 90 mm szerokości	od 300 mm do 1000 mm od 300 mm do 1500 mm od 500 mm do 2500 mm od 500 mm do 3000 mm od 500 mm do 4000 mm	550 550 550 550 550
IV	<u>Szyny kolejowe</u> wysokości poniżej 115 mm	od 500 mm do 2000 mm	520
V	<u>Walcówka żelazna i stalowa</u> okrągła, kwadratowa, płaska o grubości 5—14 mm	od 500 mm wzwyż	590

Lp.	Rodzaj materiału	Długość lub powierzchnia kawałków	Cena w złotych za tonnę loco wagon stacja załadowania
VI	<u>Bednarka gorąco i zimno walcowana</u> w kęgach lub pasach wszystkie wymiary	od 300 mm do 3000 mm	560
VII	<u>Blacha gruba i uniwersalna</u> 1) odbiorowa o grubości powyżej 18 mm 2) " " " 17,5—4,76 mm 3) nieodbiorowa o grubości powyżej 18 mm 4) " " " 17,5—4,76 mm 5) blacha żeberkowa — wszystkie grubości	od 100 cm ² do 1 m ² od 100 cm ² do 1 m ² od 100 cm ² do 1 m ² od 100 cm ² do 1 m ² od 100 cm ² wzwyż	350 320 300 270 320
VIII	<u>Blacha cienka czarna</u> 1) tłoczna o grubości 0,24—1,49 mm 2) " " " 1,5—3 mm 3) " " " powyżej 3—4,75 mm 4) nietłoczna o grubości 0,45—1,49 mm 5) " " " 1,5—3 mm 6) " " " powyżej 3—4,75 mm 7) ze stali nierdzewnych o grubości 4,75 mm i poniżej	od 100 cm ² do 0,5 m ² od 100 cm ² do 0,5 m ² od 100 cm ² do 1 m ² od 100 cm ² do 0,5 m ² od 100 cm ² do 0,5 m ² od 100 cm ² do 1 m ² od 50 cm ² wzwyż	590 530 430 530 480 380 1100
IX	<u>Blacha ocynkowana i ocynowana</u> 1) blacha ocynkowana — wszystkie grubości 2) blacha ocynowana	od 100 cm ² do 0,5 m ² od 50 cm ² do 0,5 m ²	700 800
X	<u>Taśmy szerokie zimno walcowane</u> o grubości 1 mm i poniżej	od 100 cm ² wzwyż	590
XI	<u>Rury stalowe bez szwu, zgrzewane i spawane (nie spłaszczone i nie podziurawione)</u> 1) o średnicy 22—102 mm 2) " " 102—165 mm 3) " " powyżej 165 mm 4) precyzyjne cienkościenne o średnicy 4 mm i wzwyż	od 50 mm do 2500 mm od 100 mm do 2500 mm od 500 mm do 2500 mm od 50 mm do 2500 mm	700 700 700 700
XII	<u>Pręty ciągnięte i łuszczone</u> o grubości 0,5 do 14 mm	od 200 mm wzwyż	500
XIII	<u>Druty żelazne</u> 1) gołe o średnicy 0,1—1,95 mm 2) " " " 2,0—7 mm ocynkowane i pomiedziowane 3) o średnicy 0,2—1,95 mm 4) " " " 2,0—6 mm	od 300 mm wzwyż od 500 mm wzwyż od 300 mm wzwyż od 500 mm wzwyż	550 500 570 520
XIV	<u>Druty stalowe</u> 1) gołe o średnicy 0,1—1,95 mm 2) " " " 2,0—7 mm 3) ocynkowane o średnicy 0,2—1,95 mm 4) " " " 2,0—6 mm	od 300 mm wzwyż od 500 mm wzwyż od 300 mm wzwyż od 500 mm wzwyż	600 550 620 570
XV	<u>Liny stalowe</u> 1) liny i linki różne o średnicy do 1,9 mm 2) " " " " " " od 2 mm	od 300 mm wzwyż od 500 mm wzwyż	700 700